

CENTRINIO ŠILDYMO KATILŲ IR JŲ AUTOMATINIO VALDYMO SISTEMŲ AVARINIO MAITINIMO BLOKAS ZZA-300-A



Prietaisas skirtas maitinti kintama 230V įtampa įrengimus iki 300W elektrinės galios dingus tinklo įtampai: cirkuliacinius sistemų siurblius, šildymo sistemų ir saulės kolektorių valdymo automatiką. Generuojamos įtamos forma nėra sinusinė. Todėl būtina įsitikinti ar dėl to neperkais energijos ėmėjai.

Kartu su 12V akumuliatoriumi (AMG, želinis arba automobilinis) užtikrina nepertaukiamą energijos tiekimą ir sistemų darbą. Numatyta akumuliatoriaus apsauga nuo pilno iškrovimo. Pilnas įėjimo/išėjimo elektrinis atskyrimas (transformatorius).

TECHNINIAI DUOMENYS

Maitinimo įtampų diapazonas
Įjungimo srovė (trumpalaikė, max)
Generuojam įtampa išėjime
Leistina perkrova
Akumuliatoriaus darbo įtampa
Akumuliatoriaus atjungimo įtampa
Akumuliatoriaus talpa (min/max)
Akumuliatoriaus krovimo srovė
Darbo aplinkos temperatūra
Saugos klasė
EMC reikalavimų išpildymas

85...264VAC
50A (prie 230VAC, naudojami C klasės saugikliai min 6A)
230VAC, modifikuota sinusoidė
460W 3 minutės/ 600W 10 sekundžių
10,5...15VDC
10,5VDC
18...120 Ah
2,4A
-10...40°C
LT-EN 60950 (LVD)
EN55022 9kl. B; EN61000-4,-2,-3; EN50204; EN50081-1
EN50082-1
200 x 190 x 80 mm
akumuliatoriaus apsauga nuo perkaitimo ir pilno iškrovimo,
išėjimo apsauga nuo trumpo jungimo ir perkrovos.

Matmenys
Apsaugos

Akumuliatoriaus pakrovimo laikas ir įrengio veikimo trukmė skirtingiems akumuliatoriams

Akum. tipas	Talpa	Pilno pakrovimo trukmė, h	Darbo trukmė, h P=50W	Darbo trukmė, h P=100W	Darbo trukmė, h P=150W	Darbo trukmė, h P=200W	Darbo trukmė, h P=250W	Darbo trukmė, h P=300W
SBL 18-12i	18	10	3,0	1,5	1,0	0,8	0,6	0,5
SBL 28-12i	28	16	4,7	2,3	1,6	1,2	0,9	0,8
SBL 33-12i	33	18	5,5	2,8	1,8	1,4	1,1	0,9
SBL 40-12i	40	22	6,7	3,3	2,2	1,7	1,3	1,1
SBL 45-12i	45	25	7,5	3,8	2,5	1,9	1,5	1,3
SBL 55-12i	55	31	9,2	4,6	3,1	2,3	1,8	1,5
SBL 70-12i	70	39	11,7	5,8	3,9	2,9	2,3	1,9
SBL 80-12i	80	44	13,3	6,7	4,4	3,3	2,7	2,2
SBL100-12i	100	56	16,7	8,3	5,6	4,2	3,3	2,8
SBL120-12i	120	67	20,0	10,0	6,7	5,0	4,0	3,3



Atstovas Lietuvoje

AUREGIS, UAB • Savanoriu pr. 271/ Mituvos 2, Kaunas LT-50131. tel./fax: +370 37 313 426
www.auregis.lt info@auregis.lt