



AR205



AR206

Duomenų kaupiklis (registratorius) AR205, AR206

Prietaisas skirtas temperatūros ir standartinių nuolatinės įtampos signalų registravimui. 4/8 programuojami kanalai. 4 programuojami (NO arba SSR0 išėjimai valdymui ir signalizavimui. Monochromatinis LCD Ekranas. Ethernet (www serverio funkcija). SD atminties korta. USB prievadas. Montuojamas skyduose. Daugiakanalis duomenų rodymas. Vidinis realaus laiko laikrodis. Programavimo prieigos ir duomenų kopijavimo apsauga.

Pagrindiniai techniniai duomenys

Įėjimai:	programuojami termojutikliams ir standartiniams signalams.
Įėjimų skaičius:	4 arba 8 (opcija).
Atsako trukmė:	1...5 s (programuojama).
Linijos varža:	< 25 Ω (kiekvienam laidininkui).
Paklaida:	RTD, mA, V, mV, Ω – 0,1% diapazono ± 1 skaičius; termoporoms – 0,2% ± 1 skaičius.
Skyra:	0,1°C
Prievadai:	USB (A4), Windows 2000/XP/Vista7; Ethernet (opcija), 10base-T, www serverio funkcija; RS-485, protokolas MODBUS RTU (SLAVE).
Atmintis:	vidinė – 4MB (FLASH)m 45 000 įrašų iš 8 kanalų; išorinė – SD/MMC/USB, rekomenduojama iki 1 GB.
Intervalas:	nuo 1s iki 8 val., programuojamas.
Išėjimai:	4 reliniai 5A 230V AC; opcija SSR (NPN OC).
Ekranas:	LCD monochromatinis, 12 nustatomų spalvų.
Maitinimas:	85...260V AC, 7W; opcija 20...50V AC, 22...72V DC.
Vidinis šaltinis:	24VDC 200mA (100 mA maitinat 24V įtampa).
Darbo aplinka:	0...50°C; 0...100% (be kondensacijos)
Apsaugos klasė:	IP65 (priekinei panelei)/ IP20 (prijungimams).
Masė:	290 g.
Matmenys:	96x96x79 mm; (montavimo anga 92x89 mm).

Atstovas Lietuvoje

AUREGIS, UAB • Savanoriu pr. 271/ Mituvos 2, Kaunas LT-50131. tel./fax: +370 37 313 426
www.auregis.lt info@auregis.lt