

Nešiojama deguonies (O₂) koncentracijos matavimo sistema kompostui COMPOST

- Deguonies koncentracijos matavimas komposto krūvose esančiame ore ir inertinių dujų mišiniuose
- Deguonies koncentracijos matavimo ribos: 0,1...25 % (0...100 % parenkama užsakant)
- Deguonies koncentracijos vertės indikatorius (LED)
- Išėjimai: 4...20 mA analoginis ir dvikryptis skaitmeninis signalas (kalibravimui, veikimo diagnostikai)
- Jutiklio apsauginio vamzdžio iki rankenos ilgis ir skersmuo: 1200 x 30 mm
- Smeigiamos į komposto krūvą apsauginio vamzdžio dalies ilgis: ~ 1000 mm
- Apsauginio vamzdžio medžiaga: nerūdijantis plienas 1.4301 (AISI304)
- Korpuso elektroninės dalies darbinė temperatūra: -10...+50 °C
- Apsauginio vamzdžio su jutikliu darbinė temperatūra: -10...+100 °C
- Korpuso elektroninės dalies apsaugos klasė: IP65
- Jutiklio elemento apsaugos klasė: IP40
- Pakraunamas akumuliatorius su įtampos indikatoriumi
- Galimas jutiklio jungimas prie stacionarios duomenų apdorojimo sistemos
- **Matavimo sistema NESKIRTA matuoti deguonies koncentraciją skysčiuose !!!**

