

Laidžių skysčių lygio zondai SKC-201



Zondai skirti laidžių skysčių lygio kontrolei atvirose ir slėgiminėse talpose. Elektrodai - strypiniai arba lankstūs (lynas su plastiko dangą). Zondo galvutė pagaminta iš rūgštims atsparaus plieno. Maksimalus elektrodų skaičius 3. Izoliacinė dalis gaminama iš aukštos kokybės plastiko, įgalinanti naudoti zondą maisto pramonėje. Standartiniame variante zondai padengti plastiką (FEP, PU, PVDF), mažinančiu nuosėdų kaupimąsi (šlamai, karbonatai, putos ir pan.) Gaminamos dvi modifikacijos – su prijungimo kabeliu (P) ir prijungimo jungtimi (G).

Techniniai duomenys

Elektrodų skaičius	3
Elektrodų diametras	4; 6 mm
Strypinių elektrodų max ilgis	2 m
Lanksčių elektrodų max ilgis	6 m
Proceso prijungimas	R1"
Terpės temperatūra	25; 60; 150°C
Proceso slėgis	40; 25; 16 bar
Apsaugos klasė	G - IP67; P – IP68

Užsakymo kodas

SKC-201.XXX.X.X.X

Elektrodo ilgis, m

Elektrodai: strypas: K-ner. pl.,
T- titanas; L- lynas ner.pl.(FEP)

Prijungimas: P- kabelis, 2m; G- jungtis

Proceso temperatūra, °C

Atstovas Lietuvoje

AUREGIS, UAB • Savanoriu pr. 271/ Mituvos 2, Kaunas LT-50131. tel./fax: +370 37 313 426
www.auregis.lt info@auregis.lt