

SF₆ dujų kontrolės patalpose bazinė stotelė SF₆-Network Monitor

Prietaisas atlieka SF₆ dujų matavimo prietaisų valdymo funkcijas. Maksimaliai galima prijungti iki 5 jutiklių. Kiekvienam jutikliui nustatoma įspėjamojo (garsinis signalas) ir aliarminio signalo lygiai (relė). Skirtingi signalo tonai įspėjimui, aliarmui, jutiklio gedimui. Matuojamos vertės įrašomos vidinėje prietaiso atmintyje ir gali būti rodomos ekrane (5.7" spalvotas TFT).



Techniniai duomenys

Įėjimai: 5 kanalai Air Sensor prijungimui.

Ekranas: 5.7" TFT , spalvotas.

Signalų linijos ilgis: iki 150 m.

Maitinimas: 100...240V AC, 50/60Hz.

Reliniai išėjimai: 3 x 2.5A/230V AC.

Akustinio signalo lygis : > 75dbA (1m atstumu).

Apsaugos klasė: IP42.

Aplinkos drėgmė: max 95%, be kondensacijos.

Matmenys: 250 x 218 x 120 mm.

Masė: 2 kg.

Atstovas Lietuvoje

AUREGIS, UAB • Savanorių pr. 271/ Mityvos 2, Kaunas LT-50131. tel./fax: +370 37 313 426
www.auregis.lt info@auregis.lt