

Fluke Process Instruments (Raytek, Iacon, Datapaq) pristato:

Termovizorius ThermoView TV40



✓ Programinė įranga **ThermoView** galinga ir intuityvi

✓ Infraraudonųjų spindulių ir matomo vaizdo kameros viename prietaise

✓ Temperatūros matavimo diapazonas: **-10...+1200 °C**

FLUKE
Process Instruments

Raytek
Fluke Process Instruments

IRCON
A Fluke Company

- Platus temperatūros matavimo diapazonas: -10...+1200 °C
- Skiriamoji geba 320 x 240 arba 640 x 480
- Skanavimo dažnis 9 arba 60 Hz
- Nuotolinis fokusavimas
- Galimi įvairūs keičiami lęšiai
- Priedų pasirinkimas
- „GigE Vision“ sąsaja
- Galinga ThermoView programinė įranga
- LAN/Ethernet su PoE sąsajos komunikacijai su termovizoriumi, įgalinančios Ethernet, Web Server funkcijas
- I/O aliarmo galimybė
- Aplinkos temperatūra -10...200 °C (be aušinimo -10...50 °C)
- Atsparus korpusas, IP67 apsaugos klasė
- Nuo 10820 € be PVM
- **Užsakius birželį taikomos geros nuolaidos!**

ThermoView TV40 ►

**Bekontaktis, IR spindulių temperatūros
matuoklis**
Thermalert 4.0

**Bekontaktis, linijinis IR spindulių
temperatūros skaneris**
MP150



- Matavimo diapazonas: -40...+2250 °C (skirtingos versijos)
- Pažangi signalų apdorojimo technologija
- Platus fokusavimo nuotolio pasirinkimas
- Galvaniškai izoliuoti išėjimai
- Galimas plastikinis lęšis darbui maisto pramonėje
- Analoginis įėjimas aplinkos temperatūros kompensavimui ir spinduliuotės koregavimui
- Lengvai konfigūruojamas per USB sąsają
- Nuo 1150 € be PVM



- Matavimo diapazonas: 20...1200 °C (skirtingos versijos)
- Linijinė terminio skenavimo realiu laiku sistema pastoviam arba diskretiniam temperatūros matavimui
- Optinė skiriamoji geba 200:1
- Integruota TCP/IP Ethernet sąsaja
- Programuojamas relinis išėjimas
- Trys programuojami analoginiai 4...20 mA išėjimai
- Nuo 19240 € be PVM

Bekontaktčiai temperatūros jutikliai ▶

Birių medžiagų pastovaus matavimo drėgmės jutiklis AMMS



- Talpinis drėgmės matavimas
- Matuojamosios medžiagos temperatūra: 4...70 °C
- Patogi, aiški kalibravimo programinė įranga (papildomai užsakoma)

Grūdų temperatūros matavimo kabeliai (termopakabos) ir jų sistemos



- Termopakabos biriems produktams bokštiniuose saugyklose, sandėliuose, talpyklose
- Jutikliai išdėstyti 2 arba 3 m atstumu
- Ø9,8 mm (iki 35 m), Ø17 mm (nuo 36 iki 100 m)

- Versija su integruotu temperatūros jutikliu
- Versija su keliais standartiniais išėjimo signalais (4...20 mA / 0...20 mA / 0...10 V)
- Galimas kalibravimas be programinės įrangos
- Nuo 2967 € be PVM

- Atsparumas tempimui: 2,5 t, 8 t (priklausomai nuo tipo)
- Darbo temperatūra -20...50 °C
- Sistema sertifikuota ATEX-, IECEx-, GOST-R

Grūdų drėgmės matuokliai ►

Auregis UAB taip pat siūlo

- Platų **pramoninių automatikos ir matavimo prietaisų** pasirinkimą.
- Įvairių konstrukcijų **temperatūros jutiklius, termoporas**.
- **Termokišenes** (suvirintas ir monolitines).
- **Adapterius („perėjimus“)** slėgio matavimo prietaisams.
- Automatinio valdymo ir automatikos sistemų projektavimą.
- Elektros schemų ir projektų, valdymo spintų projektavimą, komplektavimą, derinimą ir montavimą.
- Automatikos sistemų paleidimą – derinimą.
- Pramoninių programuojamų valdiklių (PLV) ir operatoriaus pultų (HMI) programavimą.
- Nuotolinės prieigos per internetą ir GSM/GPRS prie tiekiamos įrangos projektavimą.
- Duomenų surinkimo (SCADA) programavimą, montavimo, paleidimo ir techninės priežiūros paslaugas.

Auregis UAB

Savanorių pr. 271 / Mituvos g. 2
Kaunas LT-50131
+370 37 313426

<http://www.auregis.lt/>
info@auregis.lt

Jeigu daugiau nenorite gauti mūsų naujienlaiškių, prašome [informuoti mus šiuo adresu](#).

