

Vakuumo siurbiai, jutikliai ►

**Vakuuminiai siurbiai su tepalo sandarikliu,
TRIVAC B serija**



- Didžiausias slėgis iki 10^{-4} mbar
- Įsiurbimo greitis nuo 4 m³/h iki 65 m³/h
- Kompaktiškas dizainas ir mažas užimamas plotas
- Labai mažas alyvos išmetimas
- Pažangi sandarinimo technologija
- Galimos individualiai pritaikytos konfigūracijos
- Supaprastinta priežiūra ir aptarnavimas

**Slėgio keitiklis, dujoms ir skysčiams,
PPM-35**



- Matavimo diapazonas: -1...100 bar
- Matavimo tikslumas: 0,5 %
- Išėjimo signalas: 4...20 mA
- Daug įvairių proceso prijungimo variantų
- Darbinė temperatūra: -20...+85 / +200 °C
- Korpusas ir membrana iš nerūdijančio plieno
- Apsaugos klasė: IP67 / IP68

Bevieliai prietaisai, jutikliai ►

**Bevielis vibracijos ir temperatūros jutiklis
(ATEX, Ex), SVT300-V**



- Aptikus avariją įspėjimas per 0,5 sekundės
- Pagreičio diapazonas: nuo 2g iki 16g
- Temperatūros matavimo diapazonas: -40...+125 °C
- Duomenų perdavimas per BLE iki 300 m atstumu
- Baterijos veikimo trukmė: 3...4 metai
- Darbinė temperatūra: -55...+85 °C
- Sprogi aplinka: ATEX & IECEx: Ex ia IIC T4 Ga; Ex ia IIIC T135 Da
- 298 € be PVM

**Bevielis trijų-fazių energijos matuoklis,
TDSKIC03.010**



- Atitiktis MID sertifikatui
- Maksimali srovė: 80 A
- Nominali įtampa: 3 x 230 / 400 V, 50 / 60 Hz
- Veikimo atstumas (tiesioginiu matavimu): iki 3 km
- Siuntimo intervalas: 1, 2, 5, 10 min
- Duomenų šifravimas
- Maitinimas (impulsų sensoriai): 1 x AA baterija
- Baterijos tarnavimo laikas (20 °C): iki 10 metų
- 265 € be PVM

Lygio matavimo technologijos ►

Talpinis lygio jutiklis, CLM-36

Elektrodiniai lygio jutikliai, SKC-201



- Skirtas nuolatiniams skystčio lygio ir birių-kietų medžiagų lygio matavimams
- Tiesioginis montavimas į konteinerius, bakus, rezervuarus ir t.t
- Tinka naudoti aukštoje temperatūroje, Ex aplinkoje
- Pritaikytas agresyvioms ir laidžioms terpėms
- Išėjimo signalas: 4...20 mA / 0...10 V
- Apsaugos klasė IP65 / IP67
- Nuo 338 € be PVM



- Tinka naudoti laidžiuose skystčiuose
- Zondo galvutė atspari rūgštims
- Strypinių elektrodų maks. ilgis: 2 m
- Lanksčių elektrodų maks. ilgis: 6 m
- Proceso prijungimas: R1"
- Terpės temperatūra: -25...+150 °C
- Proceso slėgis: 16...40 bar
- Apsaugos klasė: IP67 / IP68
- Nuo 105 € be PVM

PLAČIAU

- Platus **pramoninių automatikos ir matavimo prietaisų** pasirinkimas.
- Įvairių konstrukcijų **temperatūros jutikliai** ir **plūdiniai lygio jutikliai**.
- **Termokišenes** (suvirintos ir monolitinės).
- **Adapteriai („perėjimai“)** matavimo prietaisams.
- Automatinio valdymo ir automatikos sistemų projektavimas.
- Procesų valdymo spintų projektavimas, įrangos komplektavimas, derinimas ir montavimas.
- Automatikos sistemų derinimas - paleidimas.
- Programuojamų valdiklių (PLV) ir operatoriaus pultų (HMI) programavimas.
- Nuotolinės prieigos per laidinį ir bevielį internetą prie tiekiamos įrangos projektavimas.
- Duomenų surinkimo sistemų (**SCADA**) programavimas, montavimas, paleidimas ir techninės priežiūros paslaugos.

APAR

aranet

Dinel

EFENTO

Evikon

FLUKE
Process
Instruments

HENGSTLER

Kuhlmann
ELECTRO-HEAT

LUMEL
EVERYTHING COUNTS

TERACOM

TERMO
APARATURA
WROCLAW

trafag
sensors controls

Auregis UAB
Savanorių pr. 271 / Mituvos g. 2
Kaunas LT-50131
+370 37 313426

<https://auregis.lt>
info@auregis.lt

Jeigu nenorite gauti daugiau informacijos, prašome [informuoti mus šiuo adresu](#).

