

Bevieliai prietaisai, jutikliai ►

Bevielis M-BUS temperatūros ir drėgmės jutiklis C-TH



- Temperatūros matavimo diapazonas: -40...85 °C
- Drėgmės matavimo diapazonas: 20...80 % RH
- Temperatūros matavimo tikslumas: $\pm 0,2$ °C
- Drėgmės matavimo tikslumas: ± 2 % RH
- Komunikacija: wM-BUS, Režimai: C, T arba S
- Matavimų išsiuntimo intervalas: 60 s...1 val.
- Galima konfigūruoti: režimą, intervalą, šifravimą
- Maitinimas: baterija ER14505 3.6V Li-SOCl₂
- Baterijos tarnavimo laikas iki 14 metų
- 58 € be PVM

LoRaWAN temperatūros, drėgmės ir slėgio sensoriai, Wx9xx serija



- Komunikacija: LoRaWAN
- Ryšio aprėptis: iki 15 km atvirose vietose ir 2...5 km mieste / patalpose
- Galimybė prijungti išorinius Pt1000 jutiklius
- Veikia su Comet System LoRaWAN gateway SP041
- Neribota duomenų saugojimo vieta Comet Systems „debesyje“
- Patogi išsaugotų duomenų apžvalga per naršyklę
- Mobiliosios programėlės: Android ir iOS
- Aliarmai: el. pašto ir programėlės pranešimai
- Baterijos veikimo trukmė: nuo 1 iki 10 metų
- Nuo 218 € be PVM

Vakuumo siurbiai ►

Vakuuminiai siurbiai su tepalo sandarikliu, TRIVAC B serija



- Didžiausias slėgis iki 10^{-4} mbar
- Įsiurbimo greitis nuo 4 m³/h iki 65 m³/h
- Kompaktiškas dizainas ir mažas užimamas plotas
- Labai mažas alyvos išmetimas
- Pažangi sandarinimo technologija
- Galimos individualiai pritaikytos konfigūracijos
- Supaprastinta priežiūra ir aptarnavimas

Sauso veikimo reversinių kumštelių (claw) vakuumo siurbiai be tepalo, CLAWVAC



- Ribinis slėgis ≤ 200 mbar
- Našumas nuo 65 iki 114 m³/h @ 50...60 Hz
- Nėra vandens sąnaudų, nereikia vandens valymo ar šalinimo
- Mažesnės energijos sąnaudos
- Stabilus proceso veikimas, nepriklausomas nuo vandens temperatūros
- Efektyvi oro aušinimo sistema

Energetinio tinklo analizatoriai ►

Energetinio tinklo parametrų analizatorius ND10



- Trifazio energetinio tinklo parametrų analizatorius
- Matavimas į abi puses
- Suminis harmonikų iškraipymas (THD)
- Išėjimai: 2 relės ir 1 impulsinis išėjimas
- Skaitmeninis išėjimas: RS-485 MODBUS
- Apsaugos klasė priekiu: IP65
- Nuo 135 € be PVM

Elektros energetinio tinklo parametrų analizatorius su ekranu N43



- N43 matuoklis skirtas trifazio elektros tinklo kokybinių parametrų matavimui 4 arba 3 laidų simetrinės ir asimetrinės apkrovos sistemoje
- Matuojami parametrai: įtamos ir srovės, aktyvinė, reaktyvinė ir pilnoji galia, galios koeficientas, dažnis, įtampų ir srovių harmonikos (THD)
- Išėjimai: 1 impulsinis ir 3 programuojami reliniai
- RS-485 sąsaja
- Nuo 223 € be PVM

PLAČIAU

- Platus **pramoninių automatikos ir matavimo prietaisų** pasirinkimas.
- Įvairių konstrukcijų **temperatūros jutikliai** ir **plūdiniai lygio jutikliai**.
- **Termokišenes** (suvirintos ir monolitinės).
- **Adapteriai („perėjimai“)** matavimo prietaisams.
- Automatinio valdymo ir automatikos sistemų projektavimas.
- Procesų valdymo spintų projektavimas, įrangos komplektavimas, derinimas ir montavimas.
- Automatikos sistemų derinimas - paleidimas.
- Programuojamų valdiklių (PLV) ir operatoriaus pultų (HMI) programavimas.
- Nuotolinės prieigos per laidinį ir bevielį internetą prie tiekiamos įrangos projektavimas.
- Duomenų surinkimo sistemų (**SCADA**) programavimas, montavimas, paleidimas ir techninės priežiūros paslaugos.

APAR

aranet

Dinel

EFENTO

Evikon

FLUKE
Process
Instruments

HENGSTLER

Kuhlmann
ELECTRO-HEAT

LUMEL
EVERYTHING COUNTS

TERACOM

TERMO
APARATURA
WROCLAW

trafag
sensors controls

Auregis UAB
Savanorių pr. 271 / Mituvos g. 2
Kaunas LT-50131
+370 37 313426

<https://auregis.lt>
info@auregis.lt

Jeigu nenorite gauti daugiau informacijos, prašome [informuoti mus šiuo adresu](#).

