

**Temperatūros jutikliai
šaltosios grandinės logistikai ►**

**Vienkartinis temperatūros duomenų
kaupiklis Tempmate S1 V2 USB**



- Temp. matavimo diapazonas: -30...+70 °C
- Tikslumas: $\pm 0,5$ °C (-20...+40 °C); ± 1 °C
- Atmintis: 16 000 verčių
- Aliarmo nustatymai: Nustatomos 5 aliarminės ribos
- Baterija: 2 metai (+15...+23 °C / 45...75 % RH)
- Apsaugos klasė: IP67 / NEMA 6
- Sertifikatai: Gamintojo kalibravimo sertifikatas, EN12830, CE, RoHS
- Prijungimo sąsaja: USB
- Nuo 24,70 € be PVM

**Daugkartinis temperatūros duomenų
kaupiklis Tempmate M2T USB**



- Temp. matavimo diapazonas*: -30...+70 °C
- Su išorės jutikliu iki -80...+200 °C
- Tikslumas: $\pm 0,3$ °C (-20...+40 °C); $\pm 0,5$ °C
- Atmintis: 60 000 verčių (iki 6 mėn.)
- Intervalas: nuo 10 sek. iki 12 val.
- Aliarmo nustatymai: nustatoma iki 6 aliarminių ribų
- Apsaugos klasė: IP65
- Programinė įranga: tempbase 2
- Prijungimo sąsaja: USB
- Nuo 59,40 € be PVM

**Vienkartinis duomenų kaupiklis (T, RH, LX)
logistikos sekimui su 4G ryšiu „Cloud“,
Tempmate-GS2**



- Temp. matavimo diapazonai iki*: -200...+100 °C
- Drėg. matavimo diapazonas*: 0...100 % RH
- Šviesos matavimo diapazonas*: 0...10000 lx
- Atmintis*: 24200 verčių temp., drėgmei ir šviesai
- Baterija: 6...12 mėn.
- Duomenų registravimo trukmė: 60...90 dienų
- Ryšys: LTE 4G cat 1 su 2G atsarginiu ryšiu
- GSM lokacijos sekimas
- Sertifikatai: CE, EN12830, EMC, RoHS, FCC
- Ataskaitų generacija: galima skaityti debesyje „Cloud“ ir per USB sąsają per kompiuterį
- Nuo 85,00 € be PVM

**Daugkartinis temperatūros ir drėgmės
duomenų kaupiklis Tempmate M2TH USB**



- Temp. matavimo diapazonas: -30...+70 °C
- Su išorės jutikliu iki -80...+200 °C
- Temp. tikslumas: $\pm 0,3$ °C (-20...+40 °C); $\pm 0,5$ °C
- Drėg. matavimo diapazonas: 0...100 % RH
- Drėg. tikslumas: ± 3 % RH (20...80 %); 5 %
- Atmintis: 60 000 verčių (iki 6 mėn.)
- Intervalas: nuo 10 sek. iki 12 val.
- Aliarmo nustatymai: nustatoma iki 6 aliarminių ribų
- Apsaugos klasė: IP65
- Programinė įranga: tempbase 2
- Prijungimo sąsaja: USB
- Nuo 66,00 € be PVM

**Elektriniai statinių šildantys apvaskalai, iki
90 °C su skaitmeniniu termostatu**



- Termostatų diapazonai 0...+40 °C arba 0...+90 °C
- Skaitmeninis termostatas
- Standartiniai variantai 25, 50, 105 ir 200 litrų talpos statinėms
- Apvaskalas iš poliesterio / teflono
- Sudygsniuota šilumos izoliacija
- Atsparus pažeidimams spiralinis kaitinimo elementas
- Reguliuojamos, greitai nuimamos sagtys
- Apsaugos klasė IP40
- Nuo 579,00 € be PVM

**Elektriniai šildantys apvaskalai IBC
konteineriams, 11-9860, 11-9861**



- 1, 2 arba 3 reguliuojami termostatai: 0...+90 °C
- Teflonu dengta poliesterio medžiaga
- Standartinis dydis IBC 1000 L (4400 x 1000 mm)
- Patvarus, lengvas dizainas su greitai užsegamomis sagtimis
- Apsaugos klasė IP40 (atskirai užsakoma IP54)
- Nuo +15 °C iki +70 °C pašilimo trukmė 48 val.
- Tolygiai kaitinama visa talpa
- Atskirai užsakomas viršaus uždangalas
- Nuo 1495,00 € be PVM

PLAČIAU

- Platus **pramoninių automatikos ir matavimo prietaisų** pasirinkimas.
- Įvairių konstrukcijų **temperatūros jutikliai** ir **plūdiniai lygio jutikliai**.
- **Termokišenes** (suvirintos ir monolitinės).
- **Adapteriai („perėjimai“)** matavimo prietaisams.
- Automatinio valdymo ir automatikos sistemų projektavimas.
- Procesų valdymo spintų projektavimas, įrangos komplektavimas, derinimas ir montavimas.
- Automatikos sistemų derinimas - paleidimas.
- Programuojamų valdiklių (PLV) ir operatoriaus pultų (HMI) programavimas.
- Nuotolinės prieigos per laidinį ir bevielį internetą prie tiekiamos įrangos projektavimas.
- Duomenų surinkimo sistemų (**SCADA**) programavimas, montavimas, paleidimas ir techninės priežiūros paslaugos.

APAR

aranet

Dinel

EFENTO

Evikon

FLUKE
Process Instruments

HENGSTLER

Kuhlmann
ELECTRO-HEAT

LUMEL
EVERYTHING COUNTS

TERACOM

TERM O APARATURA
WROCLAW

trafag
sensors controls

Auregis UAB
Savanorių pr. 271 / Mituvos g. 2
Kaunas LT-50131
+370 37 313426

<https://auregis.lt>
info@auregis.lt



Jeigu nenorite gauti daugiau informacijos, prašome [informuoti mus šiuo adresu](#).