

Srauto matavimas ir reguliavimas ►

**Elektromagnetinis skysčių srauto ir debito
matuoklis, FLOW 38**



- Vidinis vamzdžio skersmuo: DN4-DN600
- Srauto greitis - dviejų krypčių (min. / maks.): 0,2...12 m/s
- Tikslumas: 0,2 % esant 1:100 diapazone, 0,5 % esant 1:200 diapazone
- Maksimali terpės temperatūra: 150 °C
- Maksimalus darbinis slėgis: iki 10,0 Mpa
- Išėjimo signalas: impulsinis, 4-20 mA, RS485 (Modbus RTU/ M-bus), Modbus TCP/ IP, HART
- Nuo 1062 € be PVM

**Srauto matuoklis suspaustam orui, dujoms
ir temperatūros matavimui VA 520**



- Išėjimai: 4...20 mA, impulsinis ir Modbus
- Dujų greičiams iki 224 Nm/s
- Slėgis iki 40 bar
- Vamzdžiams nuo 1/4" iki 3"
- Temperatūros diapazonas: -30...80 °C
- Integruotas ekranas išmatuotų verčių atvaizdavimui
- Nustatymai ir nunulinimas naudojant ekraną
- Nuo 885 € be PVM

Viršįtampio apsaugos ►

**Viršįtampio ribotuvai,
RSP-T2T3-AC serija**



- Žemos AC įtampos įrangos apsaugai nuo žaibo ir viršįtampių pažeidimų
- Montavimo atitiktis pagal žaibo apsaugos zonų koncepciją LPZ 0-1
- Sukurta atitikti IEC 61643-11:2011
- Kategorija IEC / EN / VDE: klasė II + III / tipas 2+3 / C+D
- Maksimali ilgalaikė darbinė įtampa (Uc): 275 V AC
- Nominali impulsinė srovė (In): 10 kA (8/20 μs)
- Maksimali impulsinė srovė (Imax): 20 kA (8/20 μs)
- Įtampos apsaugos lygis: ≤ 1,5 kV
- Maksimali saugiklio vardinė srovė: 125 A (gL/gG)
- Nuo 6,8 € be PVM

**Viršįtampio ribotuvai duomenų /
komunikacijos sistemoms, RSP-CL-485**



- Apsauga nuo viršįtampių 2 porų uždarytų grandinių (kilpų) duomenų, signalų ir komunikacijų sistemose: 4–20 mA srovės kilpa, analoginis/skaitmeninis ryšys, RS485, RS422 (V11) sąsaja, aukšto dažnio magistralių sistemose, 2 laidų vaizdo perdavimo sistemose.
- ANSI / IEEE C62.41 kategorija: B, C
- Nominali darbinė įtampa (Un): 24 V DC
- Maksimali ilgalaikė darbinė įtampa (Uc): 33 V DC / 23,3 V AC
- Nominali apkrovos srovė, 25 °C (IL): 1 A
- C2 nominali impulsinė srovė (In): 10 kA (8/20 μs)
- Maksimali impulsinė srovė (Imax): 20 kA (8/20 μs)
- D1 impulsinė srovė (Iimp): 2,5 kA (10/350 μs)
- Nuo 59,7 € be PVM

Radarinis lygio jutiklis TLR



- Matuoja skysčio ir birių produktų lygį
- Pritaikymas vandens, chemijos ir maisto srityse
- Atspindžių pašalinimo režimas
- Matavimo atstumas: 10, 20, 30, 50 m
- Matavimo tikslumas: 2 mm
- Komunikacija: 4...20 mA, Modbus RS485, Hart
- Bluetooth, mobiliąji programėlė
- Proceso temperatūra: -20...+200 °C
- Nuo 398 € be PVM

Radarinis lygio jutiklis ARLM-54



- Matuoja skysčio ir pastos pavidalo medžiagų lygį
- Skaitmeninis klaidingų atspindžių pašalinimas
- Matavimo atstumas: 8, 20 m
- Komunikacija: 4...20 mA, HART
- Veikimas agresyviuose garuose ir net vakuume
- Darbinė temperatūra: -30...+70 °C
- Apsaugos klasė: IP68
- Nuo 539 € be PVM

PLAČIAU

- Platus **pramoninių automatikos ir matavimo prietaisų** pasirinkimas.
- Įvairių konstrukcijų **temperatūros jutikliai** ir **plūdiniai lygio jutikliai**.
- **Termokišenes** (suvirintos ir monolitinės).
- **Adapteriai („perėjimai“)** matavimo prietaisams.
- Automatinio valdymo ir automatikos sistemų projektavimas.
- Procesų valdymo spintų projektavimas, įrangos komplektavimas, derinimas ir montavimas.
- Automatikos sistemų derinimas - paleidimas.
- Programuojamų valdiklių (PLV) ir operatoriaus pultų (HMI) programavimas.
- Nuotolinės prieigos per laidinį ir bevielį internetą prie tiekiamos įrangos projektavimas.
- Duomenų surinkimo sistemų (**SCADA**) programavimas, montavimas, paleidimas ir techninės priežiūros paslaugos.

APAR

aranet

Dinel

EFENTO

Evikon

FLUKE
Process
Instruments

HENGSTLER

Kuhlmann
ELECTRO-HEAT

LUMEL
EVERYTHING COUNTS

TERACOM

TERMOPARATURA
WROCLAW

trafag
sensors controls

Auregis UAB
Savanorių pr. 271 / Mituvos g. 2
Kaunas LT-50131
+370 37 313426

<https://auregis.lt>
info@auregis.lt

Jeigu nenorite gauti daugiau informacijos, prašome [informuoti mus šiuo adresu](#).

