

Bevieliai prietaisai ▶

Bevielis impulsų skaitiklis, TDSPIC02.010



- Veikia kartu su Aranet PRO bazinės stotelėmis
- Veikimo atstumas (tiesioginiu matomumu): iki 3 km
- Siuntimo intervalas: 1, 2, 5, 10 min
- Duomenų šifravimas Maitinimas: 1 x AA baterija
- Baterijos tarnavimo laikas (20 °C): iki 10 metų
- Darbinė temperatūra: -40...+60 °C
- Apsaugos klasė: IP67
- 107 € be PVM

Bevielis signalų imtuvas Aranet Gateway PRO, su liečiamu ekranu, TDSGWP01



- Gateway Pro yra centrinis Aranet belaidžių jutiklių tinklo mazgas
- Jutiklių duomenis perduoda į Aranet Cloud arba į 3-jų šalių integracijas (MQTT, Modbus TCP / IP)
- Maksimalus jutiklių skaičius: 100
- Signalus priima iš jutiklių iki 3 km atstumu
- Komunikacija: Ethernet, WiFi 2,4 GHz
- 287 € be PVM

Dujų matavimas ir reguliavimas ▶

Deguonies detektorius-keitiklis E2638-O2



- Matavimo diapazonas: 0...25 % O2
- Skyra: 0,01 % O2
- Analoginis išėjimas: 2 x 4...20 mA / 0...10 V
- Skaitmeninis išėjimas: RS-485 (Modbus RTU)
- Pasirinktinai: relinis išėjimas (2 x SPST) / LCD indikatorius
- Galimas jutiklis su prailginimu (standartiškai 3 m kabelis)
- Darbinė temperatūra: -30...+50 °C
- Nuo 268,2 € be PVM

Dujų detektoriai sprogiai aplinkai, ATEX, MSR X serija



- Matuojamos dujos: NH3, CO2, C3H8, CH4, H2, O2, H2S, CO
- Naudojamas 1 ir 2 zonų sprogiose aplinkose
- ATEX, IECEx ir SIL2 sertifikuotas
- Komunikacija: 4–20 mA, RS-485 sąsaja, DGC ir Modbus
- Veikia nuo -40 °C iki +60 °C su aliarmo ir gedimų signalizacijos relėmis

Enkoderiai ▶

Enkoderis, RI58 serija (impulsinis)

Linijinis enkoderis (tiesinis), MLS120 / 121 serija



- Universalūs RI58 serijos pramoniniai rotoriniai enkoderiai iki 40 000 impulsų
- Tinka daugumai pritaikymų dėl daugybės flanšų ir jungčių variantų
- Atsparus didelėms vibracijoms ir smūginėms apkrovoms
- Tipinės pritaikymo sritys: staklės, CNC, pakavimo mašinos, varikliai / pavaros, liejimo mašinos, pjovimo staklės
- Apsaugos klasė iki IP67
- Darbinė temperatūra iki 100 °C (RI 58-T)
- Nuo 196 € be PVM



- Matavimo atstumas: iki 100 m
- Korpusas integruotas į šliaužiklį
- Platus skiriamosios gebos pasirinkimas (nuo 1 iki 100 μm)
- Atsparus drėgmei, dulkėms ir tepalui
- Tvirtas aliuminio korpusas
- Impulsiniai išėjimai: A, /A, B, /B, Z, /Z
- Išėjimas: „push-pull“, TTL arba RS-422
- Apsaugos klasė IP67
- Maitinimas 5 VDC arba 10...30 VDC
- Nuo 128 € be PVM

PLAČIAU

- Platus **pramoninių automatikos ir matavimo prietaisų** pasirinkimas.
- Įvairių konstrukcijų **temperatūros jutikliai** ir **plūdiniai lygio jutikliai**.
- **Termokišenės** (suvirtintos ir monolitinės).
- **Adapteriai („perėjimai“)** matavimo prietaisams.
- Automatinio valdymo ir automatikos sistemų projektavimas.
- Procesų valdymo spintų projektavimas, įrangos komplektavimas, derinimas ir montavimas.
- Automatikos sistemų derinimas - paleidimas.
- Programuojamų valdiklių (PLV) ir operatoriaus pultų (HMI) programavimas.
- Nuotolinės prieigos per laidinį ir bevielį internetą prie tiekiamos įrangos projektavimas.
- Duomenų surinkimo sistemų (**SCADA**) programavimas, montavimas, paleidimas ir techninės priežiūros paslaugos.

APAR


aranet

Dinel

 EFENTO

Evikon

FLUKE
Process Instruments

HENGSTLER


Kuhlmann
ELECTRO-HEAT

LUMEL
EVERYTHING COUNTS

TERACOM

T&B M O
APARATURA
WROCLAW

trafag
sensors controls

Auregis UAB
Savanorių pr. 271 / Mituvos g. 2
Kaunas LT-50131
+370 37 313426

<https://auregis.lt>
info@auregis.lt



Jeigu nenorite gauti daugiau informacijos, prašome [informuoti mus šiuo adresu](#).